


DUX-RoHS

PROFESSIONELLE LÖT-VERBINDER

- Verbinden, Löten, Isolieren und Abdichten in einem Arbeitsgang
- RoHS-genehmigt
- Durch Doppellöttring entsteht eine perfekte, vollflächige Verlotung
- Durch Quetschen der Löttringe kann das Kabel vorab fixiert werden
- Kein messbarer Spannungsverlust
- Verbindet sowohl flexible als auch starre Leiter
- Ist schnell und einfach mit einem normalen Heißluftgebläse oder einem Feuerzeug installiert
- Ergibt eine perfekte, wasserdichte Verbindung
- Die transparente Isolation ermöglicht eine visuelle Kontrolle der Verbindung



DUOFLUX ROHS

ALLGEMEINE INFORMATION

DUOFLUX RoHS besteht aus einer schrumpfenden Polymerhülle mit zwei Löttringen und zwei thermoplastischen Dichtungsringen. DUOFLUX RoHS wurde speziell zur Herstellung von elektrischen Verbindungen mit hohen Ansprüchen in Qualität, Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Wasserdichtigkeit entwickelt. DUOFLUX RoHS ist sehr einfach in der Anwendung da visuell geprüft werden kann und keine speziellen Werkzeuge erforderlich sind.

DUOFLUX RoHS ist in der Größe blau 1,5 - 2,5 mm erhältlich. DUOFLUX RoHS kann sowohl auf verdrehte (flexible) als auch auf feste (starre) Leiter angewendet werden und ist sowohl für Kupfer- als auch für verzinnete Drähte geeignet.

TECHNISCHE INFORMATION



Außenwand: strahlungsvernetztes modifiziertes Polyolefin
 Löttringe: Sn42 Bi58 gemäß ANSI / J-STD-006 mit aktiviertem Flussmittel
 Dichttringe: thermisch stabilisierter Thermoplast

Spannungsverlust: 0,002 V
 Verbindungswiderstand: 0,004 Ohm
 Isolationswiderstand: 109 Ohm
 Einbautemperatur: 138 °C
 Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis + 125 °C
 Durchschlagspannung: > 600V

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Werkstätten und Karosseriewerkstätten, Installation von Autoradios und Alarmsystemen, Installation von Abschlepphaken LKW- und Busbau
- Erdbewegungsanlagen, Landwirtschaftsunternehmen, Landwirte
- Beschilderung, Leuchtreklamen
- Gartenbau und Außenbeleuchtung
- Elektroinstallations- und Wartungsdienste
- Reparatur von Werkzeugen und Maschinen
- Bauindustrie
- Industrieller Wartungsservice
- Schiffsbau und Schiffsreparatur, Sportboote und Außenbordmotoren
- Motorräder uvm.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
N830330	Duoflux blau	1,5 - 2,5 mm ²	-	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
T890002	Easy Strip	1 St.	-	TOOLS



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

