

FCA

HOCH EFFEKTIVER UND SCHNELL WIRKENDER REINIGER UND ENTFETTER

- Reinigt und entfettet innerhalb von Sekunden
- Trocknet schnell und rückstandsfrei ab
- CO₂ Treibgas - 95% aktive Komponenten
- Hochdruckausbringung
- Das Hochdruckspray „fegt“ Schmutz und Staub buchstäblich weg
- Enthält kein Chlor oder halogenierte Kohlenwasserstoffe
- Sicher im Gebrauch, greift Plastik nicht an
- Optimale Fett- und Ölentfernung
- Niedrige Verdunstungsrate
- Empfohlen als Oberflächenreiniger vor der Verwendung von Klebstoffen, Lacken, Klebebändern
- Das spezielle Ventil verhindert das Rückschlagen der Flamme in das Ventil, bzw. in die Dose
- 100% Aceton frei



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

FAST CLEAN

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST CLEAN ist ein professioneller, kohlenwasserstoffbasierender, hoch effektiver Reiniger und Entfetter.

FAST CLEAN eignet sich hervorragend zur Reinigung von Fett-, Harz- und Silikonrückständen, während der Wartung oder Reparatur.

FAST CLEAN entfernt Fett, Öl, Wachs, Bremsstaub und bereitet die Oberfläche optimal auf Verklebungen und Lackierungen vor.

FAST CLEAN ist ideal zur rückstandslosen Reinigung geeignet. Auf Grund des CO₂-haltigen Treibgases enthält FAST CLEAN 95% aktive Komponenten und ist mehr als 30% wirksamer als vergleichbare Produkte.

TECHNISCHE INFORMATION

AEROSOL:

Farbe: frablos

Geruch: lösungsmittelartig

Dichte (20 °C): 0,714 g/cm³ DIN 51757

Flammpunkt: -12 °C

Obere/untere Entzündbarkeits- oder

Explosionsgrenzen: 0,6 - 7,2 Vol-%

Siedebeginn und Siedebereich: 88 °C

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich
 Viskosität, kinematisch (40 °C): < 7 mm²/s
 Verdunstungsrate: 2,2 DIN 53170

Sicherheitsmaßnahmen: Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Anwendung:
- Entfernt Öl-, Fett- und Harzrückstände während der Wartung oder Reparatur.
- Bereitet die zu behandelnde Oberfläche optimal auf Verklebungen und Lackierungen vor.
- Entfernt Rückstände, Öl, synthetische Schmierstoffe, Fett, Teer, Wachs, Bremsstaub, Klebstoffe und Silikonrückstände.
- Optimal für eine rückstandsfreie Reinigung von Metallteilen in der Automobil- und Industriebranche, für: Aluminium, alle Arten von elektronischen Bremsen und ABS-Systemen, Ketten, Motoreile, Zahnräder, Gelenkteile, Werkzeuge, Maschinen.

- Einsatz:
- Bei Kunststoff- oder lackierten- Oberflächen zuerst auf Verträglichkeit testen! Den Reiniger auf die Teile sprühen. Kurz wirken lassen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T497001	Fast Clean	600 ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

