

GFS

LEISTUNGSSTARKER MULTIFUNKTIONALER SPRÜHKLEBSTOFF AUF KAUTSCHUK-BASIS

- Sehr gute sofortige Klebehaftung
- Für permanente und nicht-permanente Verklebungen geeignet
- Feines und gleichmäßiges Sprühbild durch die Netzstruktur-Düse
- Für raue, unebene und glatte Oberflächen
- Verbindet verschiedene Materialien wie Kork, Filz, Schaumstoffe, Folien, Gewebe, Holz, Leder, Vinyl, Dämmstoffe
- Besonders für große Flächen geeignet
- Unverzichtbar bei kurzfristigen Reparaturen
- Widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen
- Einfach in der Anwendung
- Kurze Abluftzeit
- Tropft nicht
- Keine Geruchsentwicklung
- Klebstoffmenge einstellbar (Low-Medium-High), für eine perfekte Dosierung



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

GLUE FIX SPRAY

ALLGEMEINE INFORMATION

GLUE FIX SPRAY ist ein hochwertiger multifunktionaler Sprühklebstoff mit sofortiger Klebehaftung, auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk, Harzen und Lösungsmitteln. GLUE FIX SPRAY erhält seine außergewöhnliche Leistung durch eine Kombination aus der besonderen Klebstoffrezeptur und der speziellen Netzstruktur-Düse, mit einstellbarer Klebstoffmenge. So wird ein feines und gleichmäßiges Sprühbild, mit gewünschter Dosierung erzeugt.

GLUE FIX SPRAY ist vorrangig für schnelle Reparaturen und große Flächen geeignet. Für Materialien wie Kork, Filz, Schaumstoffe, Folien, Gewebe, Holz, Leder, Vinyl, Dämmstoffe u.v.m. GLUE FIX SPRAY ist sowohl für permanente, als auch für nicht-permanente Verklebungen geeignet, auf unebenen und glatten Oberflächen. GLUE FIX SPRAY ist sehr gut kälte-, hitze- und feuchtigkeitbeständig.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: Styrol-Butadien-Kautschuk, Harzen und Lösungsmitteln - chemisch neutral
 Farbe: weiß-gelblich
 Konsistenz: zähflüssig
 Druck (20°C): 4,5 Bar
 Dichte (20°C): Ca. 0,7g/ml
 Viskosität (20°C): 50-200 mPa.s
 Temperaturbeständigkeit: max. 60°C

Verarbeitungstemperatur: 10°C - 35°C
 Verarbeitungszeit: 2-5 Minuten
 Trockenzeit (20°C): 30-60 Minuten
 Sprührate: 3-Wege-Ventil; hoch, mittel, niedrig (2 g/s Mittelstellung)
 Verbrauch: 5-6 m² für leichte Verbindungen
 Frei von: Silikon, Halogene, Chlor
 Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen
 Sicherheitsdatenblatt beachten

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCH:**
- Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln.
- Der Untergrund sollte fett-, öl- und staubfrei sein.
- Die gewünschte Klebstoffmenge an der Düse einstellen und in einem Abstand von 20-25cm aufsprühen.
- Bei porösem Material ggf. eine zweite Schicht auftragen.
- Nach dem Gebrauch die Sprühdose zur Reinigung umdrehen und aussprühen bis kein Klebstoff mehr austritt!
- Rückstände können mit Lösungsmitteln wie Safe Clean, Fast Clean oder Ultrasolv entfernt werden. Bei empfindlichen Untergründen auf Verträglichkeit prüfen.
- **1. NICHT-PERMANENTE VERKLEBUNG**
 Eine dünne Schicht auf das zu verklebende Material auftragen, 2 bis 5 Minuten ablüften lassen und mit dem Untergrund verkleben. Diese Verbindung kann wieder gelöst werden ohne die Oberflächen zu beschädigen.
- **ANWENDUNG:**
- Für alle Branchen, Gewerke, Industrien, Gewerbe, Handwerk u.v.m.
- Für leichte Klebeverbindungen von Papier, Textilien, Pappe, Schaumstoffen, Polyurethanschaum, Kork, Filz, Vinyl, Kunststoffen, Reproduktionen, Glasfaser, ... sowie Verbindungen der o.g. Materialien auf Untergründe wie Glas, Metall, Holz, Keramik, Beton, Gipsverputz, Faserplatten, ...
- Achtung: Nicht ideal für die Verklebung von PVC, PE, PP, PTFE, Styropor und EPDM

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T511002	Glue Fix Spray	500ml	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

