

## PUCL

### KRAFTVOLLER UNIVERSAL PU-MONTAGESCHAUM- REINIGER

- Entfernt frischen, nicht ausgehärteten PU-Schaum
- Zur routinemäßigen Innen- und Außenreinigung von PU-Schaumpistolen für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit
- Reinigt PU-Schaumdosenventile, Dosenadapter und Sprühdüsen
- Für die Entfernung von frischen PU-Schaumresten auf Werkzeugen, Arbeitsflächen, Textilien und verschiedensten Untergründen auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Löst Farben, Lacke, Klebereste, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen und Silikon



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

## PUR FOAM CLEANER

### ALLGEMEINE INFORMATION

PUR FOAM CLEANER ist ein kraftvoller, universell einsetzbarer PU-Montageschaumreiniger zur schnellen und einfachen Entfernung von frischen, nicht ausgehärtetem PU-Schaum. PUR FOAM CLEANER wird zur routinemäßigen Innen- und Außenreinigung von PU-Schaumpistolen genutzt, um eine dauerhafte Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

PUR FOAM CLEANER reinigt PU-Schaumdosenventile, Dosenadapter und Sprühdüsen. Frische PU-Schaumreste auf Werkzeugen, Arbeitsflächen, Textilien und verschiedensten Untergründen können ebenso mit PUR FOAM CLEANER entfernt werden. PUR FOAM CLEANER löst zudem Farben, Lacke, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen und Silikon.

### TECHNISCHE INFORMATION

Form: Aerosol  
 Farbe: farblos  
 Lösungsmittel: Aceton  
 Siedepunkt bei atmosphärischem Druck: -25°C  
 Dampfdruck (bei 50°C): < 300000 Pa (300 kPa)  
 Dichte (bei 20°C): 736 kg/m<sup>3</sup>

Selbstentzündungstemperatur: 240°C  
 Anwendungstemperatur: -10°C - +30°C  
 Haltbarkeit: 12 Monate  
 Lagerung: Kühl und trocken bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C  
 Sicherheitsdatenblatt beachten

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- Außenreinigung PU-Schaumpistole:
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Sprühkopf auf den PUR FOAM CLEANER aufsetzen und verschmutzte Pistolenkomponenten, wie Gewindeansatz und Austrittsdüse großzügig einsprühen, bis keine PU-Schaumreste mehr sichtbar sind
- Gereinigte Pistole trocknen lassen oder ggf. mit einem Tuch trocken reiben
- Innenreinigung PU-Schaumpistole:
- Dose vor Gebrauch schütteln
- PU-Schaumpistole auf den PUR FOAM CLEANER aufsetzen und verschrauben (Achtung: Nicht überdrehen oder verkanten)
- Den Pistolenabzug solange betätigen, bis klarer Reiniger austritt
- Nicht auf Personen richten!
- Flächenreinigung:
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Sprühkopf auf den PUR FOAM CLEANER aufsetzen und auf die verschmutzten, unempfindlichen Oberflächen sprühen
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen, ggf. Vorgang wiederholen und mechanisch nacharbeiten
- Tipp: Sollte die PU-Schaumdose wiederverwendet werden, kann der PU-Schaumdosenadapter, das Dosenventil und die Sprühdüse ebenso mit PUR FOAM CLEANER gereinigt werden
- ACHTUNG: Auf persönliche Schutzausrüstung achten und für ausreichend Belüftung sorgen. Vor Verwendung auf Verträglichkeit prüfen

| Artikel Nr. | Name             | Inhalt | Produktgruppe                  |
|-------------|------------------|--------|--------------------------------|
| T670601     | PUR Foam Bond    | 750ml  | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| T670701     | PUR Foam Cleaner | 500ml  | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| T670801     | PUR Gun Foam     | 750ml  | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |

